

EB52L



Eje métrica DØ	Código	D1	D3	L1	L2	Sello + Asiento L1K	Anchura EB52L	Profundidad EB52L
14	0140	25.00	24.00	26.40	8.60	35.00	4.00	5.00
16	0160	27.00	26.00	26.40	8.60	35.00	4.00	5.00
18	0180	33.00	32.00	27.50	10.00	37.50	4.00	5.50
20	0200	35.00	34.00	27.50	10.00	37.50	4.00	5.50
22	0220	37.00	36.00	27.50	10.00	37.50	4.00	5.50
24	0240	39.00	38.00	30.00	10.00	40.00	4.00	5.50
25	0250	40.00	39.00	30.00	10.00	40.00	4.00	5.50
28	0280	43.00	42.00	32.50	10.00	42.50	4.00	5.50
30	0300	45.00	44.00	32.50	10.00	42.50	4.00	5.50
32	0320	48.00	46.00	32.50	10.00	42.50	4.00	5.50
33	0330	48.00	47.00	32.50	10.00	42.50	4.00	5.50
35	0350	50.00	49.00	32.50	10.00	42.50	4.00	5.50
38	0380	56.00	54.00	34.00	11.00	45.00	5.00	5.50
40	0400	58.00	56.00	34.00	11.00	45.00	5.00	5.50
43	0430	61.00	59.00	34.00	11.00	45.00	5.00	5.50
45	0450	63.00	61.00	34.00	11.00	45.00	5.00	5.50
48	0480	66.00	64.00	34.00	11.00	45.00	5.00	5.50
50	0500	70.00	66.00	34.50	13.00	47.50	5.00	5.50
53	0530	73.00	69.00	34.50	13.00	47.50	5.00	5.50
55	0550	75.00	71.00	34.50	13.00	47.50	5.00	5.50
60	0600	80.00	80.00	39.50	13.00	52.50	5.00	5.50
65	0650	85.00	85.00	39.50	13.00	52.50	5.00	5.50
68	0680	90.00	88.00	37.20	15.30	52.50	5.00	5.50
70	0700	92.00	89.00	44.70	15.30	60.00	5.00	5.50
75	0750	97.00	96.00	44.70	15.30	60.00	5.00	5.50
80	0800	105.00	104.00	44.30	15.70	60.00	5.00	5.50
85	0850	110.00	108.00	44.30	15.70	60.00	5.00	5.50
90	0900	115.00	114.00	49.30	15.70	65.00	5.00	5.50
95	0905	120.00	118.00	49.30	15.70	65.00	5.00	5.50
100	01000	125.00	124.00	49.30	15.70	65.00	5.00	5.50

Descripción

- Sello mecánico de fuelle de goma con carcasa en acero inoxidable protegiendo el fuelle.
- Acorde con la normativa DIN24960 (EN12756). Medidas L1K

Características

- Sello mecánico equilibrado
- Dirección de rotación dependiente

Límites operativos

- p: <25 Bar
- V: <15 m/s
- t: -20 / +140°C
- * La temperatura se basa en la selección del material
- * Los límites operativos se basan en el factor PV