



| Eje Imperial DØ | Código | D1 | | D3 | | L1 | | L2 | |
|--------------------|--------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | | Imperial | Métrica | Imperial | Métrica | Imperial | Métrica | Imperial | Métrica |
| 0.500 | 0127 | 1.000 | 25.40 | 0.937 | 23.80 | 1.187 | 30.16 | 0.312 | 7.93 |
| 0.625 | 0158 | 1.250 | 31.75 | 1.093 | 27.76 | 1.312 | 33.32 | 0.405 | 10.28 |
| 0.750 | 0191 | 1.375 | 34.93 | 1.218 | 30.94 | 1.312 | 33.32 | 0.405 | 10.28 |
| 0.875 | 0222 | 1.500 | 38.10 | 1.343 | 34.11 | 1.375 | 34.93 | 0.405 | 10.28 |
| 1.000 | 0254 | 1.625 | 41.28 | 1.500 | 38.10 | 1.562 | 39.67 | 0.437 | 11.10 |
| 1.125 | 0286 | 1.750 | 44.44 | 1.625 | 41.28 | 1.625 | 41.28 | 0.437 | 11.10 |
| 1.250 | 0317 | 1.875 | 47.63 | 1.812 | 46.02 | 1.625 | 41.28 | 0.437 | 11.10 |
| 1.375 | 0349 | 2.000 | 50.80 | 1.917 | 48.68 | 1.687 | 42.85 | 0.437 | 11.10 |
| 1.500 | 0381 | 2.125 | 53.98 | 2.041 | 51.85 | 1.687 | 42.85 | 0.437 | 11.10 |
| 1.625 | 0412 | 2.375 | 60.33 | 2.287 | 58.10 | 2.000 | 50.80 | 0.500 | 12.70 |
| 1.750 | 0444 | 2.500 | 63.50 | 2.412 | 61.27 | 2.000 | 50.80 | 0.500 | 12.70 |
| 1.875 | 0476 | 2.625 | 66.68 | 2.537 | 64.44 | 2.125 | 53.98 | 0.500 | 12.70 |
| 2.000 | 0508 | 2.750 | 69.85 | 2.646 | 67.21 | 2.125 | 53.98 | 0.500 | 12.70 |
| 2.125 | 0539 | 3.000 | 76.20 | 2.835 | 72.02 | 2.375 | 60.33 | 0.562 | 14.28 |
| 2.250 | 0571 | 3.125 | 79.38 | 2.965 | 75.30 | 2.375 | 60.33 | 0.562 | 14.28 |
| 2.375 | 0603 | 3.250 | 82.55 | 3.083 | 78.30 | 2.500 | 63.50 | 0.562 | 14.28 |
| 2.500 | 0635 | 3.375 | 85.73 | 3.210 | 81.54 | 2.500 | 63.50 | 0.562 | 14.28 |
| 2.625 | 0666 | 3.375 | 85.73 | 3.394 | 86.22 | 2.750 | 69.85 | 0.625 | 15.88 |
| 2.750 | 0698 | 3.500 | 88.90 | 3.520 | 89.40 | 2.875 | 73.03 | 0.625 | 15.88 |
| 2.875 | 0730 | 3.750 | 95.25 | 3.644 | 92.57 | 2.875 | 73.03 | 0.625 | 15.88 |
| 3.000 | 0762 | 3.875 | 98.43 | 3.770 | 95.75 | 2.875 | 73.03 | 0.625 | 15.88 |

Descripción

- Sello mecánico de fuelle de goma. Diseñado para las longitudes estándar americanas de trabajo.

Características

- Sello mecánico equilibrado
- Dirección de rotación no dependiente

Límites operativos

- p: 25 Bar
- V: 15 m/s
- t: -20 / +180°C
- * La temperatura se basa en la selección del material
- * Los límites operativos se basan en el factor PV